



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
“АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ”



УТВЕРЖДАЮ

Директор

А.Л. Алексеев

“*14*” *01* 2023г.

Положение
о допуске подрядных (сторонних) организаций к производству работ на объектах
МУП АГО «Ангарский Водоканал»

Ангарск
2023г.

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 22.09.2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» и определяет порядок обеспечения безопасности при производстве работ и при нахождении на территории предприятия сторонних организаций и лиц (подрядчиков).

Основные термины и определения, используемые в Положении

Организация - заказчик, привлекающий для выполнения работ подрядчиков (далее по тексту – МУП АГО «Ангарский Водоканал», предприятие, заказчик;

Подрядная организация - организация, выполняющая работы и (или) оказывающая услуги на действующих объектах и территории деятельности согласно заключенным договорам, контрактам (далее по тексту - Подрядчик, Сторонняя организация);

Действующий объект - производственные площадки и объекты предприятия, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения, в которых проводится непрерывный производственный процесс.

1. Общие требования

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ сторонних организаций на объектах (территории) МУП АГО «Ангарский Водоканал» (далее – Предприятие) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее – Положение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности (далее по тексту также - «производственной безопасности») при производстве работ и (или) оказании услуг на территории действующего производственного объекта Организации.

1.3. Положение подлежит применению руководителями структурных подразделений МУП АГО «Ангарский Водоканал» и специалистами, занятыми организацией, оформлением, сопровождением, контролем и приемкой работ подрядных организаций на территории объектов предприятия, а также сторонними организациями, оказывающими услуги на договорной основе.

1.4. Требования настоящего Положения в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и ответственности за их исполнение должны быть включены в договор на выполнение работ на объектах МУП АГО «Ангарский Водоканал» подрядной организацией или оформлены приложением к нему.

2. Порядок предоставления информации подрядной организацией

2.1. Подрядная организация должна предъявить документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ на объектах МУП АГО «Ангарский Водоканал», а также обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Подрядная организация до начала выполнения работ составляет и направляет на согласование Заказчику:

- разрешение (свидетельства, лицензии) на право осуществления работ и (или) оказания услуг, выполняемых в рамках договора (контракта), предусмотренное действующим законодательством РФ;

- проект производства работ и (или) оказания услуг (график выполнения работ и (или) оказания услуг);
- приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ;
- список лиц, участвующих в производстве работ (Приложение № 1);
- документы, подтверждающие квалификацию, обучение по охране труда и видам работ инженерно – технического персонала и работников рабочих профессий;
- средства защиты и документы, подтверждающие готовность подрядной организации к выполнению работ повышенной опасности.

В случае представления ложной, недостоверной информации или отсутствия сведений производство работ запрещается.

2.3. МУП АГО «Ангарский Водоканал» за 5 дней до начала выполнения работ/и (или) оказания услуг по договору (контракту) обязано уточнить и обозначить подрядной организации ось прохождения, фактическую глубину заложения подземных инженерных коммуникаций, места расположения и особенности работы технологического оборудования, зданий и сооружений, места пересечений с подземными коммуникациями, искусственными и естественными препятствиями.

2.4. Подрядные организации, постоянно присутствующие и выполняющие работы (оказывающие услуги) в МУП АГО «Ангарский Водоканал», предоставляют информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников на объекты предприятия в начале каждого года и дополняют ее в течение периода выполнения работ по договору (контракту).

2.5. Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего персонала.

2.6. Подрядная организация обязана обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ на объектах Заказчика, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующем на предприятии.

3. Организационные мероприятия.

3.1. Допуск на территорию МУП АГО «Ангарский Водоканал» работников подрядной организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по разовым и временным пропускам на основании представленных документов о цели и сроке прибытия, составе бригад с указанием фамилии, имени, отчества, профессии или должности, квалификации каждого члена бригады и назначенных ответственных лиц за безопасное производство работ.

Иностранные граждане дополнительно представляют документы, подтверждающие право нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности.

3.2. Временные пропуска работникам подрядной организации оформляет Служба контроля МУП АГО «Ангарский Водоканал» по фамильному списку, на котором должна быть виза специалиста по охране труда о проведении вводного инструктажа. Временные пропуска на автотранспорт и другую самоходную технику оформляет Служба контроля по письменному запросу подрядчика с визой лица, контролирующего деятельность подрядчика, и с письменным разрешением директора предприятия на период выполнения работ и (или) оказания услуг.

3.3. До прохождения вводного инструктажа руководитель подрядной организации должен предъявить специалистам МУП АГО «Ангарский Водоканал» по направлению деятельности и работникам отдела охраны труда:

- письмо на имя директора предприятия, содержащее пофамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору;
- удостоверяющие личность документы;
- приказ подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;
- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым);
- документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на

территории или объектах МУП АГО «Ангарский Водоканал» (удостоверения или копии протоколов проверок знаний).

- для выполнения работ и (или) оказания услуг в цехе водоочистных сооружений (ЦВОС), цехе эксплуатации поселковых систем (ЦЭПС, водопровод), цехе по эксплуатации сетей водоснабжения (ЦЭСВ), испытательной лаборатории контроля качества воды (ИЛККВ) личные медицинские книжки с отметкой о прохождении гигиенического обучения и медицинского осмотра (приложение к приказу Минздрава России № 29н, п. 24 «работа на водопроводных сооружениях»).
- в период введения в регионе ограничительных мероприятий, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), все работники подрядной (сторонней) организации, субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ на объектах предприятия, обязаны пройти лабораторное обследование на COVID-19 и предъявить справки в ООТ МУП АГО «Ангарский Водоканал» при прохождении вводного инструктажа.

3.3.1. Для работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон дополнительно – документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций с участием представителей Ростехнадзора, в случае прохождения рабочими проверок знаний в комиссии подрядчика необходимо представить копии протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора).

3.3.2. При выполнении работ и (или) оказании услуг подрядчики должны использовать сертифицированные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

3.4. Проведение инструктажей на рабочем месте в подразделениях (служба, цех, участок) МУП АГО «Ангарский Водоканал», а также при необходимости по пожарной безопасности и электробезопасности организует руководитель подразделения предприятия или лицо, его замещающее.

3.5. МУП АГО «Ангарский Водоканал» совместно с представителями подрядной организации и организации, эксплуатирующей подземные коммуникации (если требуется), на участке производства должны оформить акт – допуск в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования». В акте – допуске (Приложение 2) должны быть указаны мероприятия по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, обеспечивающие безопасность производства работ.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом – допуском, несёт руководитель подрядной организации.

3.6. При наличии согласованного проекта производства работ, утверждённых форм (Приложение № 1), оформленного акта – допуска для производства ремонтных, строительных и земляных работ (Приложение № 2) МУП АГО «Ангарский Водоканал» оформляет «Разрешение на производство работ в охранной зоне инженерных коммуникаций» (Приложение № 3)

3.7. Разрешение на производство работ в охранных зонах инженерных коммуникаций МУП АГО «Ангарский Водоканал» оформляется в 3-х экземплярах и утверждается главным инженером. Один экземпляр разрешения хранится в МУП АГО «Ангарский Водоканал», другие передаются подрядной организации и структурному подразделению МУП АГО «Ангарский Водоканал».

3.8. МУП АГО «Ангарский Водоканал» перед началом производства работ на объектах обязано назначить приказом и обеспечить своевременную явку к месту работ руководителя или специалиста, ответственного за подготовительные работы и надзор за производством работ. Ответственность за соблюдение мер безопасности и сохранность оборудования на территории, переданной для выполнения работ и (или) оказания услуг, несет руководитель подрядной организации.

3.9. При оформлении разрешения эксплуатирующая организация МУП АГО «Ангарский Водоканал» разрабатывает мероприятия, обеспечивающие сохранность действующего предприятия, его сооружений и мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, которые являются неотъемлемой частью разрешения, а их исполнение обеспечивается подрядчиком.

В мероприятия должны быть включены следующие данные:

- маршруты движения и места переезда техники через действующие инженерные коммуникации;
- мероприятия по снижению давления при производстве работ на действующих коммуникациях (при необходимости);
- схема взаимодействия связи с местом производства работ (телефонная связь между сторонней организацией и лицами (подрядчиками) и заказчиком).

3.10. При производстве работ повышенной опасности оформляется наряд – допуск, в соответствии с Перечнем работ, выполняемых по наряд - допуску в подразделениях МУП АГО «Ангарский Водоканал».

3.11. Проведение работы эксплуатирующей и подрядной организацией регламентируется совместным приказом.

3.12. При наличии перечисленных выше документов, выполнении всех мероприятий и требований настоящего положения в присутствии представителя МУП АГО «Ангарский Водоканал», подрядная организация может приступить к работам.

3.13. Во избежание недоразумений и конфликтов при вывозе или выносе материальных ценностей подрядчика с территории МУП АГО «Ангарский Водоканал» все ввозимые или вносимые на территорию предприятия материальные ценности (машины, механизмы, инструмент, приспособления, спецодежда и другие СИЗ, материалы и т. п.) сразу фиксируются в журнале поста охраны.

3.14. В случае выявления нарушения ответственные лица, назначенные приказом по предприятию соблюдение требований безопасности работниками подрядной организации, имеют право выдавать ответственному представителю подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства предприятия.

Руководство МУП АГО «Ангарский Водоканал» на основании уведомления имеет право расторгнуть с подрядчиком договор (контракт).

3.15. Одновременно с актом выполненных работ и (или) оказания услуг подрядчик направляет представителю МУП АГО «Ангарский Водоканал» комплект исполнительной документации, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на примененное сырье, материалы, сертификаты соответствия, паспорта и инструкции по эксплуатации на установленные машины, механизмы, оборудование, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр.

3.16. При необходимости подключения объектов подрядной организации к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения эксплуатирующей организации подрядчик обязан представить документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, результаты аттестации по промышленной безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала.

3.17. Надзор за соблюдением работниками подрядной организации требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности осуществляют лица, назначенные приказом по МУП АГО «Ангарский Водоканал». По выявленным нарушениям руководитель (специалист), осуществляющий надзор, обязан выдать письменное предписание на их устранение.

4. Порядок оформления и выдачи наряда – допуска

4.1. На проведение работ повышенной опасности оформляется наряд-допуск по форме Приложения N 4 к настоящему Положению, который является письменным разрешением на производство работ в отведенной зоне. Наряд-допуск оформляется в 2-х экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и ясности записей. Исправлений и перечёркиваний в тексте не допускается.

Первый экземпляр наряда-допуска, подписанный лицом, назначенным приказом по предприятию, выдается непосредственному руководителю работ подрядной организации, второй

экземпляр находится у заказчика, ответственного за допуск персонала подрядчика к выполнению работ.

Наряд-допуск должен храниться у подрядной (сторонней) организации и заказчика в течение 3-х месяцев со дня окончания работ.

4.2. Право выдачи наряда-допуска предоставляется назначенному приказом по предприятию руководителю структурного подразделения, в котором осуществляются работы.

4.3. Руководитель подразделения своим распоряжением назначает ответственных за подготовку и сдачу оборудования (объекта) в ремонт (строительство) из числа специалистов подразделения, имеющих соответствующие опыт и квалификацию, а также определяет объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности.

4.4. Руководитель подразделения от заказчика и руководитель подрядной организации совместно определяют объем и содержание ремонтных, строительных, земляных и других работ, перечень технических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность ведения работ.

4.5. Лицом, непосредственно допускающим к выполнению ремонтных, строительных и земляных работ от заказчика (руководителя объекта), может быть только начальник участка, мастер или начальник смены (мастер производственной службы) при сменном режиме работы подразделения.

4.6. Непосредственным руководителем работ от подрядной организации может быть только лицо из числа специалистов, назначаемое приказом (распоряжением) руководителя сторонней организации и лица (подрядчика).

Указанное лицо должно обладать соответствующими опытом и квалификацией в проведении ремонтных, строительных и земляных работ.

В отсутствие непосредственного руководителя работ оформление ежедневного допуска персонала к работе разрешается другим специалистом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя подрядной организации (приказ (распоряжение) является обязательным приложением к наряд - допуску).

Изменения в составе бригады могут быть допущены непосредственным руководителем работ с соответствующим оформлением в наряде - допуске согласно требованиям настоящего Регламента.

4.7. Непосредственный руководитель работ сторонней организации и лица (подрядчика) должен знать возможные опасности при производстве ремонта (строительства) и характер их проявления, особенности работы, специфику и соответствующие меры безопасности в данном производстве, цехе, осуществлять личный контроль за ходом проведения работ.

4.8. После окончания работ наряд - допуск подписывается (оба экземпляра) непосредственным руководителем работ от подрядной организации, а также начальником цеха, начальником смены, механиком (энергетиком) цеха или начальником смены и руководителем (заместителем руководителя) цеха, принимающими работы.

4.9. Наряд-допуск оформляется повторно, и работы до его переоформления приостанавливаются, если до окончания работ по данному наряду-допуску:

а) нарушены заказчиком (руководителем объекта) или сторонней организацией изложенные в наряде-допуске меры безопасности;

б) включена в действие (эксплуатацию) хотя бы часть ремонтируемого оборудования или участка (если это не связано с испытанием или опробованием этого оборудования или участка);

в) изменены объемы и характер работ, влекущие за собой изменение схемы отключения, объема или условий работы;

г) произошел несчастный случай с персоналом подрядной организации или заказчика;

д) произведена замена непосредственного руководителя работ.

4.10. Разрешение на проведение огневых работ и наряд-допуск на проведение газоопасных работ оформляются заказчиком в установленном порядке.

5. Технические мероприятия. Порядок сдачи в ремонт и приемки из ремонта оборудования и коммуникаций, производственных зданий и сооружений

5.1. Приемка подготовленного к ремонту оборудования и сдача отремонтированного оборудования подрядной организацией руководителю подразделения оформляются документально в соответствии с требованиями действующих отраслевых Систем технического обслуживания и ремонта оборудования (Система ППР).

5.2. Полная остановка на ремонт производств, цехов и особо важных объектов производится по согласованию с главным инженером лишь для ремонта тех объектов, которые в других условиях не могут быть отремонтированы.

Объекты после ремонта принимаются комиссией.

5.3. Использовать металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений в качестве опор для подвешивания и опирания на них тяжестей при подъеме оборудования допускается при условии проверки расчетом прочности всех конструкций и наличия разрешения проектной организации и заказчика (эксплуатирующей организации).

5.4. Испытания диагностируемого, вновь смонтированного или отремонтированного оборудования и трубопроводов осуществляется с использованием инертных сред под руководством непосредственного руководителя работ подрядчика с участием уполномоченных на это специалистов заказчика.

5.5. Все работы по подключению нового или отремонтированного оборудования к действующим сетям и агрегатам, комплексному опробованию и переводу на рабочий режим в соответствии с регламентами и инструкциями предприятия производятся техническими службами заказчика в присутствии непосредственного руководителя работ подрядной организации.

6. Основные требования безопасности производства ремонтных работ.

6.1. Непосредственный руководитель работ подрядной организации и руководитель объекта заказчика должны поддерживать постоянную связь по всем вопросам организации безопасного ведения работ.

Организация имеет право приостановить работы при нарушении персоналом сторонней организации требований охраны труда, установленных инструкциями, по которым этот персонал инструктировался, отстранить от работы нарушителя или всю бригаду.

6.2. Инструктаж персонала о мерах безопасности при выполнении запланированных работ и (или) оказании услуг осуществляет непосредственный руководитель работ подрядной (сторонней) организации с записью в наряда-допуска.

6.3. При выполнении работ и (или) оказании услуг подрядной организацией не допускается загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами. Ответственность за соблюдение указанного требования возлагается на непосредственного руководителя работ подрядной организации.

6.4. В местах, представляющих опасность при проведении ремонтных работ, подрядной (сторонней) организацией должны быть вывешены предупредительные плакаты, а проемы для подачи оборудования и материалов в ремонтную зону внутри объекта ограждены.

6.5. Силами подрядной (сторонней) организации ограждаются котлованы и ямы, вырытые при производстве работ, а в местах перехода людей через вырытые траншеи устанавливаются мостики с перилами.

На ограждениях устанавливаются предупреждающие надписи и знаки, а в ночное время - специальное освещение.

7. Требования охраны труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

7.1. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории МУП АГО «Ангарский Водоканал» должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) организацией (далее – подрядная организация), в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ. Подрядная организация должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов-допусков и быть руководителями работ с указанием фамилии и инициалов, должности а также группы по электробезопасности при ее наличии.

7.2. Перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель организации (обособленного подразделения) совместно с представителем подрядной организации должны составить акт-допуск на производство работ на территории предприятия.

7.3. Актom-допуском должны быть определены:

места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для подрядной организации участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;

место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядной организации за пределы зоны работ;

место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

наличие опасных и вредных факторов.

В акте-допуске или отдельном распоряжении по предприятию указываются работники, имеющие право допуска к работе работников подрядной организации и право подписи наряда-допуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается представителю СМО.

7.4. Ответственными за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, являются руководители подрядной организации и МУП АГО «Ангарский Водоканал».

7.5. По прибытии на место проведения работ персонал подрядной организации должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков и быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок.

Инструктаж должен производить руководитель (или уполномоченный им работник) подразделения предприятия. Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей подразделения.

7.6. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории предприятия должны проводиться по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками подрядной организации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда в строительстве.

7.7. Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ выполняется по заявке подрядной организации работниками предприятия.

7.8. Зона работ, выделенная для подрядной организации должна иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению персонала подрядной организации в действующую часть электроустановки.

7.9. Пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов подрядной организации в выделенную для выполнения работ огражденную зону не должны пересекать территорию или помещения действующей части электроустановок.

7.10. Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим из числа персонала МУП АГО «Ангарский Водоканал». Допускающий расписывается в наряде-допуске, выданном работником подрядной организации, ответственным за выдачу наряда-допуска. После этого руководитель работ подрядной организации разрешает приступить к работе.

7.11. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников подрядной организации в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала подрядной организации должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала предприятия.

7.12. Наблюдающий наравне с ответственным руководителем (исполнителем) подрядной организации является ответственным за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников подрядной организации в отношении поражения электрическим током.

7.13. Допуск персонала подрядной организации к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ, проводят допускающий из числа персонала предприятия, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ подрядной организации. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады подрядной организации.

К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ подрядной организации, который затем должен сам производить допуск остального персонала подрядной организации.

7.14. Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводится с разрешения ответственного руководителя работ подрядной организации и под надзором наблюдающего из персонала предприятия, эксплуатирующего линию электропередачи.

Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения допускающего организации, эксплуатирующей линию электропередачи, после установки заземлений.

7.15. Выполнение работ подрядной организации в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается с учетом требований пункта 45.6 Правил № 903н и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния, указанного в таблице N 1.

Таблица N 1

**Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся
под напряжением**

Напряжение ВЛ, кВ	Расстояние, м	
	минимальное	минимальное, измеряемое техническими средствами
до 1	1,5	1,5
свыше 1 до 20	2,0	2,0
свыше 20 до 35	2,0	2,0
свыше 35 до 110	3,0	4,0
свыше 110 до 220	4,0	5,0

свыше 220 до 400	5,0	7,0
свыше 400 до 750	9,0	10,0
свыше 750 до 1150	10,0	11,0

7.16. В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ и в акте-допуске должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ.

7.17. Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ под надзором персонала предприятия, эксплуатирующего КЛ, должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин.

7.18. Прокол кабеля должен выполняться работниками предприятия, эксплуатирующего КЛ.

8. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории. Мероприятия по обеспечению СИЗ и санитарно-бытовые мероприятия.

8.1. Уполномоченным представителем МУП АГО «Ангарский Водоканал» и руководителем организации, осуществляющим производство работ (оказание услуг) на территории или объекте МУП АГО «Ангарский Водоканал», до начала выполнения работ, назначаются лица, отвечающие за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

8.2. Уполномоченным представителем МУП АГО «Ангарский Водоканал» и руководителем подрядной организации составляется единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей (приложение № 5), включающий:

- перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;
- перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);
- перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

Уполномоченным представителем МУП АГО «Ангарский Водоканал» и руководителем подрядной организации составляется план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

8.4. Уполномоченный представитель МУП АГО «Ангарский Водоканал» и руководитель подрядной организации организуют:

8.4.1. обеспечение доступа уполномоченных работников предприятия для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории.

8.4.2. установку на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией (ППР и т.д.) предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.

8.4.3. принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.

8.4.4. обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах контролирующего и зависимого работодателей, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.

8.4.5. выполнение уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных

производственных факторов, очистки воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

8.5. Уполномоченный представитель МУП АГО «Ангарский Водоканал» и руководитель подрядной организации должны определить:

- места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенности их использования (при наличии) и места утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;

- месторасположения на территории аптек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг);

- порядок совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы); порядок совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.

Начальник ООТ



Е.В. Варфоломеева

Согласовано:

Главный инженер



А.М. Зеленин

Начальник ПС

А.В. Коновалов

Главный энергетик



А.И. Жигарас

Руководитель КС

Н.В. Дремлюга

Начальник ОУПП



Д.Н. Шипков

АКТ-ДОПУСК
для производства ремонтных, строительных, земляных работ
на территории МУП АГО «Ангарский Водоканал»

от _____ 20 г.

 (наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _____

(Ф.И.О., должность)

представитель сторонней организации и лица (подрядчика, субподрядчика) _____

 (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

 (наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем _____

 (наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало “___” _____ г. окончание “___” _____ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации

 (подпись)

Представитель сторонней организации и лица
 (подрядчика, субподрядчика)

 (подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Оформляется в 2-х экземплярах

Утверждаю
 Главный инженер
 МУП АГО
 «Ангарский Водоканал»
 _____ А.М. Зеленин
 «__» _____ 20__ г.

РАЗРЕШЕНИЕ
 на производство работ в охранной зоне инженерных коммуникаций

Место производства работ _____
 (наименование, диаметр, км)

Начало работ _____ час. «__» _____ 20__ г.

Окончание работ _____ час. «__» _____ 20__ г.

Организация – производитель работ _____

Руководитель работ _____
 (Ф.И.О., должность)

№ п/п	Наименование и этапы выполнения работ	Ответственный руководитель работ (должность, Ф.И.О.)	Время и дата начала работ	Время и дата окончания работ

Оформляется в 2-х экземплярах

НАРЯД-ДОПУСК № _____ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

(наименование организации)

1. Наряд

1.1. Производителю работ _____
(должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)

с бригадой в составе _____ человек поручается произвести следующие работы:

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

1.3. Начать работы: в ____ час. ____ мин. " ____ " ____ 20__ г.

1.4. Окончить работы: в ____ час. ____ мин. " ____ " ____ 20__ г.

1.5. Наряд выдал руководитель работ _____

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

Производитель работ _____ " ____ " ____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Допускающий _____ " ____ " ____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций _____

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе ____ человек, в том числе:

№ пп	Фамилия, инициалы	Профессия	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе _____ " ____ " ____ 20__ г.
(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил _____

Производитель работ _____ " " _____ 20__ г.
(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ " " _____ 20__ г.
(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в ____ час. ____ мин. " " _____ 20__ г.

Производитель работ _____ " " _____ 20__ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ " " _____ 20__ г..
(подпись)

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ.

Форма 1

Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МУП АГО
«Ангарский Водоканал»
_____ А.Л. Алексеев

« ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование организации: _____

_____ (наименование работ, № договора)

**ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МУП АГО «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

_____ (Наименование подразделения)

№ пп	Ф.И.О.	Дата рождения	Должность/пр офессия	Вторая профессия	Дата проверки знаний требований ОТ	Дата проверки знаний по ОППП, СИЗ	Аттестация по ПБ. Дата.	Допуск к видам работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ИТОГО: Общая численность исполнителя _____

ИЗ НИХ: Рабочих всего: _____

В т.ч. по профессиям и разрядам _____

Подпись руководителя организации

(сторонней организации и лица (подрядчика)

(м.п.)

«СОГЛАСОВАНО» _____ Главный инженер (ФИО)

_____ Начальник ООТ (ФИО)

_____ Начальник СК (ФИО)

Директор МУП АГО
«Ангарский Водоканал»

_____ А.Л. Алексеев
« _____ » _____ 20 г.

Наименование организации _____

_____ (наименование работ, № договора)

**СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МУП АГО «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

_____ (Наименование подразделения)

№ пп	Ф.И.О.	Должность	Образов ание	Дата проверки знаний требований ОТ	Дата проверки знаний по ОППП, СИЗ	Аттестация по ПБ. Дата.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО: _____ Общая численность _____

ИЗ НИХ: Административно-управленческий аппарат _____
исполнителя _____

Инженерно-технический персонал, всего _____

В т.ч. _____

Подпись руководителя организации
(сторонней организации)

(м.п.)

«СОГЛАСОВАНО» _____ Главный инженер (ФИО)
_____ Начальник ООТ (ФИО)
_____ Начальник СК (ФИО)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП АГО
«Ангарский Водоканал»

А.Л. Алексеев

« _____ » 20 г.

Наименование организации _____

(наименование работ, № договора)

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ,
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МУП АГО «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»**

(Наименование подразделения)

[illegible]

Транспортные средства												

Подпись руководителя организации
(сторонней организации и лица (подрядчика)

(м.п.)

«СОГЛАСОВАНО» _____ Главный инженер (ФИО)

_____ Главный механик (ФИО)

_____ Начальник ООТ (ФИО)

_____ Начальник СК (ФИО)

Примечание: В случае умышленного представления исполнителем ложной информации или неполной, неточной информации о своих машинах и механизмах, запрещается производство работ исполнителю.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей.

Перечень факторов:

1. Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и измерением
2. Работы на высоте
3. Шум
4. Тяжесть трудового процесса
5. Управление наземными транспортными средствами: категории "А", "В", "ВЕ", трактора и другие самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов; категории "С", "С1", "СЕ", "С1Е", "D", "D1", "DE", "D1Е", трамвай, троллейбус
6. Серусодержащие органические соединения, в том числе тиолы (меркаптаны), тиамиды: метантиол (метилмеркаптан), этантиол (этилмеркаптан)
7. Дигидросульфид (сероводород)[О], дигидросульфид[О] (сероводород) смесь с углеводородами С1-5
8. Условно-патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний (в том числе аллергозов)
9. Бензол[КР] и его производные: толуол[Р] (метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол), стирол (этиленбензол) и прочие, гидроксibenзол[Р] (фенол) и его производные, крезол
10. Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей
11. Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и его соединения) и химических веществ разной природы: аэрозоли металлов (в том числе марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома (III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром трифторида[А]), газы, обладающие остронаправленным действием на организм[О]
12. Электромагнитное излучение оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение[К], лазерное излучение)
13. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в случае если конструкцией оборудования не предусмотрена защита (ограждение) этих элементов (в том числе токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы)
14. Общая вибрация (транспортная, транспортно-технологическая, технологическая)
15. Локальная вибрация

Перечень идентифицированных опасностей:

1. Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскользывании
2. Опасность падения с высоты
3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
4. Опасность удара

5. Опасность затягивания или попадания в ловушку (попадание ноги в люк при проворачивании крышки люка и т.п.)
6. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)
7. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении
8. Опасность падения груза
9. Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)
10. Опасность травмирования падающими или выбрасываемыми предметами
11. Опасность травмирования движущимися частями оборудования
12. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений
13. Опасность раздавливания из-за обрушения породы (грунта)
14. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)
15. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы
16. Опасность воздействия пониженных температур воздуха
17. Опасность воздействия повышенных температур воздуха
18. Опасности воздействия скорости движения воздуха
19. Опасность переохлаждения при работе на открытых территориях в холодное время года
20. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
21. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел
22. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих обезжиривающих веществ
23. Опасности, связанные с запыленностью
24. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
25. Биологические опасности
26. Опасности от физических перегрузок
27. Опасность, связанная с перемещением груза вручную
28. Опасность, связанная с рабочей позой
29. Опасность психических нагрузок, стрессов
30. Шум
31. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов
32. Опасность укуса животных
33. Опасность укуса насекомых
34. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями
35. Опасность наезда на человека